


●チューブ防滴の留め具 - 寸法●



仕様

部品情報

入力電圧	DC12V	LED	LED チップ
消費電力	12.0W/m	LED 上塗料	蛍光シリコン樹脂
定格電流	1.0A/m	FPC 基板	基板色：白色
防水性能	非防水：IP20 相当 チューブ防滴：IP66 相当	チューブ	シリコン樹脂
光源	LED	エンドキャップ	シリコン樹脂
指向角	180°	取り付け具	シリコン樹脂
カット単位	1 ブロック (9 個の LED/25.0mm)	線出し	AWG20 (0.5 sq 程度)
重量	非防水：10.8g/m チューブ防滴：36.0g/m		
動作保証温度	-20 ~ +50°C (氷結・結露を除く)		色温度 / 発光色 / 演色性
保存保証温度	-20 ~ +60°C (氷結・結露を除く)	6000K	1050lm/m / Ra+90
テープ寸法	幅 10.0mm × 高さ 1.4mm	5000k	1000lm/m / Ra+90
チューブ寸法	幅 12.5mm × 高さ 4.0mm	4000K	900lm/m / Ra+90
キャップ寸法	幅 14.0mm × 高さ 6.0mm	3500k	880lm/m / Ra+90
線出し	150mm 赤 =V+, 黒 =V-	3000K	850lm/m / Ra+90
DC ジャック	200mm	2700K	800lm/m / Ra+90
製造国	中国	赤色	—
		緑色	—
		青色	—

備考



# COB テープシリーズ

製品名

COB テープ 360leds/m

## COB テープ 360leds/m の型番

DC12V COB テープ 360led/m の型番

D1F360

## COB テープ 360leds/m の発光色の型番

6000K	4000K	3000K	2700K	赤色	緑色	青色
C60	W40	W30	W27	R	G	B

## COB テープ 360leds/m の保護種類の型番

非防水	チューブ防滴
W20	W66

## COB テープ 360leds/m の入力線の型番

線出し 20 cm	DC ジャック 20 cm
I2	D2

## COB テープ 360leds/m の出力線の型番

末端処理無し	線出し 20 cm	DC プラグ 20 cm
OX	O2	P2

## COB テープ 360leds/m の長さの型番

※1 ブロック毎のカウントになります。

2.5cm	5cm	.....	497.5cm	500cm
001	002	.....	199	200

## 実際の型番の例

D1F360C60W20I2OX127.....

DC12V COB テープ 360led/m/6000K (昼白色) / 非防水 / 入力線 : 線出し 20cm/ 出力線 : 末端処理無し / 317.5cm

D1F360RW66D2P2179.....

DC12V COB テープ 360led/m/ 赤色 (RED) / チューブ防滴 / 入力線 : DC ジャック 20cm/ 出力線 : DC プラグ 20cm/447.5cm